

230 V Kohlenmonoxidmelder

230 V Kohlenmonoxidmelder



- **Ausstattung:** Digitaldisplay zur Anzeige der CO-Konzentration, grüne Betriebsanzeige, gelbe Fehleranzeige, rote Alarmanzeige, TEST-Taste, Stummschaltung
- zwei Schaltausgänge, zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage
- Ausführung nach EN 50291
- elektrisch geprüft nach EN 60335-1
- lautstarker Alarmgeber 85 dB-A
- Abmessungen: 140 x 125 x 42 mm (BxHxT)
- **2 Jahre Garantie**



S/200-C-230 V

- 230 V Kohlenmonoxidmelder
- Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz
- Leistungsaufnahme max. 6 VA
- Relaisausgang, potentialfreier Wechselkontakt 5 A / 230 V AC
- 12 V DC Ausgang, geschaltet bei Alarm, max. 200 mA

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter



- kabellose Funkübertragung
- steckerfertig mit Sender und Empfänger
- sehr geringer Energieverbrauch
- Lieferung inkl. Montagematerial und Batterien
- DIBt Zulassungs-Nr. Z-85.2-5

BL220 F

